

# Complément au Manuel d'Utilisation Spécifique au sac Escape Freeride



## 1. Mise en Place de la Bouteille



- Ouvrir le velcro de la poche airbag droite
- Ouvrir la fermeture éclair
- Ouvrir la fermeture éclair sur la partie supérieur du sac



- Introduire la bouteille par la poche airbag droite, la placer dans le fourreau de vissage noir et **la visser jusqu'à la butée.**
- Lors du vissage, maintenir le fourreau avec la main droite, par l'ouverture supérieure
- Après le vissage,
  1. Fermer la fermeture éclair dans la poche airbag
  2. Fermer la poche airbag

## 2. Sangles de Portage



- Fermer la ceinture ventrale avec le velcro, de manière à ce que le poids du sac porte sur les hanches
- Ajuster la longueur des bretelles.
- Fermer la bouclerie métallique, indispensable au bon maintien du sac en cas d'avalanche
- Fermer la barette de poitrine et ajuster la hauteur
- La position de la poche ventrale est réglable selon la corpulence de l'utilisateur

## 3. Sangles Soucutales



- Détacher la boucle avant
- Passer la sangle par l'entrejambe de l'arrière vers l'avant et refermer la boucle



#### 4. Positionnement de la Pelle et de la Sonde



- Introduire la sonde dans le fourreau gauche
- Fixer en haut avec l'élastique
- Fermeture élastique pour la pelle
- Introduire le manche de pelle de bas en haut dans le fourreau droit
- A l'aide de la sangle, effectuer un tour de la crosse et verrouiller dans la boucle
- Fixer en haut avec l'élastique
- La pelle et la sonde peuvent également être placées à l'intérieur du sac

#### 5. Positionnement en Hauteur de la Poignée de Déclenchement



- La poignée doit se trouver sur la partie supérieure du pectoral
- Pour régler la hauteur, détacher le velcro supérieur noir et l'extraire du passant
- Libérer la boutonnière du passant
- Enfiler la boutonnière sur le passant adéquat
- Verrouiller en introduisant le velcro à travers le passant

#### 6. Système de Portage Skis/Snowboard



##### Snowboard

- Sangles de fixation



##### Skis

- Sangles de fixation
- Les skis sont fixés en diagonale
- La boucle femelle haute se trouve dans la partie supérieure de la poche airbag

#### 7. Poche d'Hydratation



- Introduire la poche par l'ouverture supérieur
- Passage pour le tuyau
- Patte de fixation pour le tuyau